



# BARNIZ MARINO OPACO

Código: A09433...

Últimos cambios 06 ABRIL 2015

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Barniz Marino Opaco**, Recubrimiento decorativo y protector para madera, de elegante terminación mate transparente, formulado con resinasalquídicas modificadas. De uso interior. Permite modificar brillo de superficies pintadas y/o barnizadas, previa eliminación del brillo con lija.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Uso interior, recomendada para barnizar muebles, puertas, ventanas de madera.

### INSTRUCCIONES

La madera deberá estar limpia y seca, con un contenido de humedad no superior a un 18%.

**Maderas Nuevas:** La superficie debe encontrarse seca y libre de suciedad, polvo, grasas u otros contaminantes. La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación del barniz, para que estas se encuentren completamente secas.

**Maderas Antiguas:** Es de extrema importancia eliminar acabados sueltos, resquebrajados o descascarados.

La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera natural antes de aplicar.

**NOTA:** Con el objeto de emparejar la superficie de madera en cuanto a su absorción, se aplicará como sellador, 1 mano de Barniz Marino brillante, diluido a un 20% con aguarrás mineral.

**IMPORTANTE:** Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello úselo en ambientes ventilados y manténgalo fuera del alcance de los niños.

### USOS RECOMENDADOS

**Barniz Marino Opaco**, está desarrollado para proteger maderas nuevas o antiguas en interiores, como pilares, vigas, muros, puertas, ventanas y muebles etc.

Advertencia: Para un mejor resultado, revuelva muy bien el producto antes y durante la aplicación.

### DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

**Tipo:** Alquídico Modificado

**Color:** Incoloro

**Rendimiento:** 35 a 40 m<sup>2</sup>/gal, según porosidad y rugosidad del sustrato.

**Acabado:** Opaco

**Sólidos en peso:** 45 +/-2%

**Peso específico:** 0.93+/-0.02 gr/cc.

**Diluyente:** Aguarrás mineral, máximo 10%

**Tiempo de secado:** (20°C, 60%HR)

**Tacto:** 6 a 8 horas.

**Duro:** 24 horas.

**Repintado:** 12 hrs.

**Dureza Final:** 7días

**Aplicación:** Brocha y rodillo.

Envase suministro: ¼ galón y galón

**Estabilidad de almacenaje:** 12 meses envase sin abrir. (20°C, 60% HR).

**Temperatura de Aplicación**

Entre 20°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

Guarde en lugar fresco y fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

### Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.